

ÉCHAUDEUR à huîtres

permet d'éliminer les parasites
sur les huîtres

NACELLE MOTORISÉE

BRULEUR FIOUL

CONTROLE DU CYCLE

TEMPÉRATURE RÉGULÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- => **Descente et montée motorisées** de la nacelle
- => Trappe de vidange Ø 150 : **nettoyage aisé**
- => **1 brûleur** à fuel CUENOD NC16 **160 kW** avec **échangeur tubulaire en U** à haut rendement :
 - **rapidité de chauffe**
 - **consommation maîtrisée,**
- => **Accès facile** au fond de cuve
- => **Thermostat électronique** avec affichage digital de la température
- => **Contrôle de la durée du cycle** d'immersion par variateur électronique de vitesse
- => **Réglage** indépendant de la **température de régulation** et de la **température minimale d'immersion** pour une efficacité toujours optimale
- => Construction **INOX**



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- => Coffret de contrôle autonome conforme aux normes CE comprenant :
 - commandes de marche et arrêt d'urgence
 - thermostat électronique avec affichage digital de la température
- => Alimentation 230 V monophasé



CM
AGRO
05 16 35 30 82